



SMC型电动执行器特点:

SMC执行器可以单独或集中控制。不仅提供了本地操作模式，还可提供远程控制模式。

除了基本型的SMC外，SMC还有其他型号，如防爆型（防爆等级dII BT4）、整体式、整体式防爆型、防辐射型、自动调节型、两线式、双速式等。

可根据客户要求配置各种不同类型的执行机构，如防水、船用、防火等。

SMC执行器种类繁多，能满足用户的各种要求。

基本型SMC工作条件:

环境温度: -20~55°C

相对湿度: 不超过90%(25°C)

海拔高度: 不超过1000米

工作环境: 无易燃易爆腐蚀性介质

防护等级: IP65~IP67

工作电源: 380V, 50Hz

规格尺寸

Item 型号	输出扭矩 (N*m)	允许推力 (kN)	允许阀杆直径 (mm)	输出转速 (r/min)	电机功率 (kw)
SMC-04	110	35	24	20	0.2
				35	0.3
SMC-03	270	45	36	18	0.4
				27	0.6
SMC-00	500	90	50	24	1.1
				42	1.5
SMC-0	970	150	65	18	1.5
				31	2.2
SMC-1	1800	250	76	12	2.2
				18	3
SMC-2	2700	300	89	10	3
				18	4
SMC-3	5800	600	127	12	5.5
				18	7.5
SMC-4	10000	1000	127	10	7.5
				18	13
SMC-5	27000	-	159	6	17